

# MACCHINE AUTOMATICHE PER L'APPLICAZIONE DI MINUTERIA

## AUTOMATIC ATTACHING MACHINES MACHINES AUTOMATIQUES DE POSE AUTOMATISCHE ANSETZMASCHINEN

**SICOM** Srl



### IL NOSTRO PROGRAMMA PREVEDE:

- rivettatrici a doppia alimentazione per rivetti in due pezzi o con ranella
- occhiellatrici a doppia alimentazione per occhielli con ranella
- macchine a doppia alimentazione per bottoni a pressione rivetti e bottoni jeans
- macchine a 3 caricatori per bottoni a pressione a griffe o in plastica, per bottoni jeans in 2 taglie e per rivetti jeans, con o senza programmatore elettronico
- macchine speciali per applicazioni multiple di occhielli o rivetti
- macchine a teste multiple con interessi fissi o variabili per cartotecnica

### OUR PROGRAM INCLUDES:

- double-feeding rivetting machines for two-pieces rivets or rivets and washer
- double-feeding eyeletting machines for eyelets and washer
- double-feeding attaching machines for press-fasteners, tack-buttons and jeans rivets
- 3-feeders fully automatic attaching machines for prong ring or plastic snap-fasteners, as well as jeans rivets and tack-buttons, with or without electronic programmer
- special machines for multiple setting of eyelets or rivets
- multiple heads machines adjustable c/d for files or paper industries

### DANS NOTRE PROGRAMME:

- riveteuses à double distribution pour rivets en 2-pièces ou rivets et rondelle
- oeilleteuses à double distribution pour oeillets avec rondelle
- machines à double distribution pour boutons-pression boutons jeans et rivets coin de poche
- machines à 3 distributions pour boutons-pression à griffes ou en plastique, ainsi que rivets coin de poche et boutons jeans en 2 tailles, avec ou sans programmeur électronique
- machines spéciaux pour la pose multiple de oeillets ou rivets
- machines spéciaux à têtes multiples avec entraxes fixes ou réglables pour classeurs

### UNSER PROGRAMM BEINHÄLTET:

- Nietmaschinen mit doppelter Zufuehrung fuer 2-teilige Nieten oder Oesen
- Nietmaschinen mit doppelter Zufuehrung fuer Drucker, Patentknoepfe und Kleidernieten
- Nietmaschinen mit dreifacher Zufuehrung fuer Drucker mit Zackenring oder in Plastik, sowie Patentknoepfe in 2 Groessen und Kleidernieten mit oder ohne elektronischer Programmsteuerung
- Spezialmaschinen zum gleichzeitigen Ansetzen mehrerer Nieten oder Oesen
- Mehrfachkopf-Nietmaschinen mit festem oder regulierbarerem Achsabstand fuer die papierverarbeitende Industrie

• Macchina a un caricatore per l'applicazione automatica di rivetti o occhielli e semiautomatica di bottoni a pressione, rivetti in 2 pezzi ed occhielli con ranella, rivetti e bottoni jeans • Caricatori intercambiabili • Disponibile con profondità 160-260-500 e 850 mm

• Single feeding machine for the automatic setting of rivets and eyelets and semiautomatic setting of two-piece rivets, rivets or eyelets with washer, press-fasteners, tack-buttons and jeans rivets • Interchangeable feeders • Available with throat depth 160-260-500 and 850 mm

• Machine à un seul distributeur pour la pose automatique de rivets et oeillets et pour la pose en semiautomatique de boutons-pression, rivets en 2 pièces ou oeillets avec rondelle ainsi que rivets coin de poche et boutons jeans • Distributeurs interchangeables • Disponible avec profondeur 160-260-500 et 850 mm

• Nietmaschine mit einer Zufuehrung zur automatischen Anbringung von Hohlrieten und Oesen oder zur halbautomatischen Verarbeitung von Druckknoepfen, zweiteiliger Nieten, Oesen mit Scheibe, Kleidernieten und Patentknoepfen • Zufuehrungen austauschbar • Lieferbar mit 160-260-500 und 850 mm Arbeitstiefe

| CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DATA<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/TECHNISCHE DATEN | A PEDALE/BY FOOT-PEDAL<br>A PEDALE/MIT FUSSPEDAL | PNEUMATICA/BY PNEUMATIC CYLINDER<br>PNEUMATIQUE/MIT LUFTDRUCK |           |           |           | A MOTORE ELETTRICO/BY ELECTRIC MOTOR<br>A MOTOR ELECTRIQUE/MIT ELEKTROMOTOR |           |           |           |            |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| Profondità/Throat depth/Profondeur/Ansetztiefe  | mm   | 160   | 260       | 500       | 850       | 160   | 260       | 500       | 850       |            |
| Misure d'ingombro/Measurement/Encombrement/Aussenmasse                                  | cm   | 45x50x136   | 45x50x136 | 45x60x140 | 45x90x145 | 45x120x150  | 45x50x136 | 45x60x140 | 45x90x145 | 45x120x150 |
| Pesi/Weights/Poids/Gewicht  |  | 56  | 56        | 64        | 90        | 130   | 76        | 84        | 105       | 145        |
| Tempo di ciclo/Working cycle/Durée du cycle/Dauer des Ansetzvorgangs                    | —  | 0,6 sec   |           |           |           | 0,35 sec  |           |           |           |            |
| Consumi/Consumptions/Consummations/Verbrauch  | —  | 3 NI/CYCLE/6 BAR  |           |           |           | 400 W 380V-3 ~  |           |           |           |            |